


示意图 SCHEMATIC



安装孔 PIERCING PLAN

规格 Specifications

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 额定负荷 Ratings | DC 30 V 100m A |
| 初始接触电阻 Initial Contact Resistance | 200 m Ω Max. |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | DC250 V.60 Sec.10 M Ω Min. |
| 抗电强度 Dielectric Voltage | AC 250 V(50~60HZ) 60 Sec. |
| 操作力 Operationg Force(gf) | 30 \pm 20 gf |
| 自由位置 Free Position | 5.20mm Max |
| 动作位置 Operationg Position | 3.20 \pm 0.40mm |
| 超行程 Over Travel | 2.00 \pm 0.40mm |
| 负荷寿命 Operationg Life With Load | 20,000 Cycles |

| 序NO. | 零件 PART | 材料 MATERIAL | 数量 QTY | 备注 REMARKS | 标号 REV | 内容 DESCRIPTION | 签名 SIGN. | 日期 DATE |
|------|----------------------|-------------|--------|------------|------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| 7 | 端子 TERMINAL | C2680R (b) | 3 | Ag PLATED | | | | |
| 6 | 胶壳 HOUSING | PA46 (b) | 1 | BLACK C | A03 | 零件材料标示变更见 (b) | 曹文斌 | 2006-03-20 |
| 5 | 弹簧 SPRING (b) | SUS | 1 | NATURAL | | 机械寿命变更为负荷寿命见 (b) | | |
| 4 | 接触片 CONTACT CLIP (b) | C5210R | 1 | Ag CLAD | | 追加零件标示见 (b) | | |
| 3 | 滑块 SLIDER (b) | PBT | 1 | BLACK C | A02 | PA 1300G011 变更为 PA46 TE250F6-BK 见 (c) | 曹文斌 | 2006-01-21 |
| 2 | 胶盖 COVER | PA46 (b) | 1 | BLACK C | | 3.30 变更为 3.70 见 (c) | | |
| 1 | 胶柄 KNOB | POM (b) | 1 | BLACK C | A01 | | 曹文斌 | 2005-12-30 |
| | | | | | 标号 REV | 内容 DESCRIPTION | 签名 SIGN. | 日期 DATE |
| | | | | | DWG NO. ITEM2383 | | | |

| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC. | | TITLE | DETECTOR SWITCH | | ITEM NO | DS-080-C PA | | |
|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|------------|-------------|------|--------|
| UNDER 1 | ± 0.10 | DRAWN | 曹文斌 | 2006-03-20 | VERSION | A03 | PAGE | 1 OF 1 |
| 1 - 10 | ± 0.30 | REVIEWED | 张念明 | 2006-03-20 | SCALE | NO SCALE | UNIT | mm |
| OVER 10 | ± 0.50 | APPROVED | 林高全 | 2006-03-21 | PROJECTION | | | |

COMAX ELECTRONICS (HUIZHOU) CO.,LTD.