










Nur Einsatz dargestellt !
/View only insert !



M 2:1

Montagebohrung
/Panel Cut-out
M 3:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ/ContactØ:	Ø1.3 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.50mm²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Lot/Solder	AWG 20
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1000 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	14 A
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50		

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00036548	Bl.:
				2007	Tag	Name	Benennung: Geräteteil cpl.	Maßstab: 5:1
				Bearb.	24.09.	D.Stein		
				Gepr.				
				Norm.				
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: G11LAC-P02LPH0-0000		Vervielf. Pause
						Ersatz für:		Nr.

Nur not gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only rod stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER