WE-VD DISK VARISTOR

more details online

5 mm / 7 mm		10 mm		14 mm				20 mm	
820 552 501		**820 512 501**		**820 542 501**		**820 443 211 E**		**820 422 711**	
V_{RMS}:	25 V	V_{RMS}:	25 V	V_{RMS}:	25 V	V_{RMS}:	320 V	V_{RMS}:	275 V
V_{DC}:	31 V	V_{DC}:	31 V	V_{DC}:	31 V	V_{DC}:	418 V	V_{DC}:	350 V
I_{Peak}:	100 A	I_{Peak}:	500 A	I_{Peak}:	1,000 A	I_{Peak}:	6,000 A	I_{Peak}:	10,000 A
W_{max}:	1.2 J	W_{max}:	4.7 J	W_{max}:	9.4 J	W_{max}:	190 J	W_{max}:	303 J
820 574 001		**820 412 711**		**820 442 711 E**		**820 444 611 E**		**820 423 211**	
V_{RMS}:	40 V	V_{RMS}:	275 V	V_{RMS}:	275 V	V_{RMS}:	460 V	V_{RMS}:	320 V
V_{DC}:	56 V	V_{DC}:	350 V	V_{DC}:	350 V	V_{DC}:	615 V	V_{DC}:	418 V
I_{Peak}:	250 A	I_{Peak}:	3,500 A	I_{Peak}:	6,000 A	I_{Peak}:	6,000 A	I_{Peak}:	10,000 A
W_{max}:	4.3 J	W_{max}:	80 J	W_{max}:	155 J	W_{max}:	230 J	W_{max}:	382 J
820 572 711		**820 513 011**		**820 443 011 E**		**820 445 511 E**		**820 425 511**	
V_{RMS}:	275 V	V_{RMS}:	300 V	V_{RMS}:	300 V	V_{RMS}:	550 V	V_{RMS}:	550 V
V_{DC}:	350 V	V_{DC}:	385 V	V_{DC}:	385 V	V_{DC}:	745 V	V_{DC}:	745 V
I_{Peak}:	1,200 A	I_{Peak}:	2,500 A	I_{Peak}:	6,000 A	I_{Peak}:	6,000 A	I_{Peak}:	10,000 A
W_{max}:	33 J	W_{max}:	70 J	W_{max}:	175 J	W_{max}:	255 J	W_{max}:	510 J

c UL us
UL 1449
CSA-C22.2 No. 269
File No E332875

VDE REGISTERED
File 40016986
incl. IEC 62368-1 / G.8.1
File 40016998
IEC 62368-1 / G.8.1

All discret components are type 5 SPD's

IEC 62368-1
Approved according to IEC 62368-1 / G.8.1
for use in Europe / Japan / USA

HALOGEN FREE

ALL PRODUCTS EX STOCK!