






203162

VKHM-Z/VSM-Z/UN

Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang



- 1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
- 2) LED STATUS

- ### 3) LED SCHALTAUSGANG

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	nnp -> pnp Umsetzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	nnp
Schaltausgang	pnp
Schaltfrequenz	5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203162>