

仕 様 書

品 名 BNC-Y-JPJ

No. 0390289

図 番 Y-0391254-TC

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 MIL C39012
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 4GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

| 確 認 | 検 印 | 作 成 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 山 14.3.17 本 | 山 14.3.17 本 | 檜 14.3.17 澤 |

| | 項 目 | 条 件 | 規 格 |
|----|----------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 | 添付図に示す | 異常のないこと |
| 2 | | (図番 Y-0391254-TC) | |
| 3 | | | |
| 4 | 電 絶縁抵抗 | DC 500V | 1000MΩ 以上 |
| 5 | 気 耐電圧 | AC 1500V 1分間にて | 異常のないこと |
| 6 | 的 | | |
| 7 | 特 | | |
| 8 | 互換性 | 規格に準ずるコネクタと結合したとき | 異常なく結合すること |
| 9 | 機 雌コンタクトの保持力 | 規格ピンゲージで0.98N以上の保持力 | 異常のないこと |
| 10 | 械 | | |
| 11 | 的 | | |
| 12 | 特 | | |
| | 性 | | |

GKQM-19-1

| | 変更履歴 | 日 付 |
|---|------------------------|------------|
| 1 | 社名変更 | 2012.01.27 |
| 2 | 公称インピーダンス 不整合 → 50Ω 変更 | 2014.03.17 |
| 3 | | |