

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0032	Sähkönumero	1914128	EAN-koodi	6410019141283
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 25-150mm ² (Sininen)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 25-150 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	640	A
	Al	290	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	2x285	A
	Al	250	A
Max. Jännite (US)	1000		V
Napaluku	1		kpl
Max. Johdinkoko	150		mm ²
Kiristysmomentti			
	25-50 mm ² (1/0-2 AWG)	14	Nm
	70-150 mm ² (350 kcmil-2/0 AWG)	30	Nm
	-		
	-		
Min. Asennuslämpötila	+5		°C
Käyttölämpötila	-25...+80		°C
Paino	170		g
IP-suojaus	IP20		
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Sininen RAL 5015/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsuunta on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelo on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	24	Paino [kg]	2,60
Pituus [mm]	330	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	140

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data


Product code	VC05-0032	STK-code	1914128	EAN-code	6410019141283
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 25-150mm ² (Blue)			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 25-150 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	640	A
	Al	290	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	2x285	A
	Al	250	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	150		mm ²
Tightening torque			
	25-50 mm ² (1/0-2 AWG)	14	Nm
	70-150 mm ² (350 kcmil-2/0 AWG)	30	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	170		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Blue RAL 5015/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	24	Weight [kg]	2,60
Length [mm]	330	Width [mm]	180	Height [mm]	140

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi