

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0148	Sähkönumero	1912038	EAN-koodi	6410019120387
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 6-95mm ² (Punainen)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 6-95 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	490	A
	Al	220	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	2x230	A
	Al	180	A
Max. Jännite (US)	1000		V
Napaluku	1		kpl
Max. Johdinkoko	95		mm ²
Kiristysmomentti			
	6-25 mm ² (3-10 AWG)	12	Nm
	35-95 mm ² (4/0-2 AWG)	22	Nm
	-		
	-		
Min. Asennuslämpötila	+5		°C
Käyttölämpötila	-25...+80		°C
Paino	125		g
IP-suojaus	IP20		
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Punainen RAL 3020/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkeä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsuunta on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelo on valmistettu UL94 V0-luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	24	Paino [kg]	3,10
Pituus [mm]	285	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	115

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data


Product code	VC05-0148	STK-code	1912038	EAN-code	6410019120387
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 6-95mm ² (Red)			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 6-95 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	490	A
	Al	220	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	2x230	A
	Al	180	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	95		mm ²
Tightening torque			
	6-25 mm ² (3-10 AWG)	12	Nm
	35-95 mm ² (4/0-2 AWG)	22	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	125		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Red RAL 3020/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	24	Weight [kg]	3,10
Length [mm]	285	Width [mm]	180	Height [mm]	115

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi