

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0037	Sähkönumero	1914133	EAN-koodi	6410019141337
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 35-240mm ² (Harmaa)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 35-240 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	850	A
	Al	380	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	2x380	A
	Al	310	A
Max. Jännite (US) 1000 V			
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		240	mm ²
Kiristysmomentti			
	35-120 mm ² (250 kcmil-2 AWG)	26	Nm
	150-240 mm ² (500-300 kcmil)	40	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		340	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsuunta on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelo on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	12	Paino [kg]	4,20
Pituus [mm]	225	Leveys [mm]	190	Korkeus [mm]	145

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data


Product code	VC05-0037	STK-code	1914133	EAN-code	6410019141337
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 35-240mm ² (Grey)			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 35-240 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	850	A
	Al	380	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	2x380	A
	Al	310	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	240		mm ²
Tightening torque			
	35-120 mm ² (250 kcmil-2 AWG)	26	Nm
	150-240 mm ² (500-300 kcmil)	40	Nm
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	340		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	12	Weight [kg]	4,20
Length [mm]	225	Width [mm]	190	Height [mm]	145

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi