

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0215	Sähkönumero	1912372	EAN-koodi	6410019123722
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 95-300mm ² (Keltavihreä)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	1xAl/Cu 95-300 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	490	A
	Al	440	A
Nimellisjännite (IEC)			
		1000 V AC / 1500 V DC	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		300	mm ²
Kivistysmomentti	95-150 mm ²	30	Nm
	185-300 mm ²	60	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		360	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1; EN 60947-7-1		
Väri / Materiaali	Vihreä RAL 6018, Keltainen RAL 1016/ PA66-V0		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Koteloitu on valmistettu UL94 V0-luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	3	Paino [kg]	1,20
Pituus [mm]	165	Leveys [mm]	110	Korkeus [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data


Product code	VC05-0215	STK-code	1912372	EAN-code	6410019123722
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 95-300mm ² (Yellow Green)			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu 95-300 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	490	A
	Al	440	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		300	mm ²
Tightening torque			
	95-150 mm ²	30	Nm
	185-300 mm ²	60	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		360	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1; EN 60947-7-1		
Color / Material	Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	3	Weight [kg]	1,20
Length [mm]	165	Width [mm]	110	Height [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi