

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-15

Components

- contact socket
- contact pin
- outer contact
- other metal parts
- insulator
- gasket

Bauteile

- Kontaktbuchse
- Kontaktstift
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

Materials / Material

- CuBe
- (b) brass / Messing
- brass / Messing
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon

Finish / Oberfläche



- Au plated / vergoldet
- Au plated / vergoldet
- Au plated / vergoldet
- Au plated / vergoldet

Electrical characteristics

- impedance
- (a) VSWR (typical)

Elektrische Eigenschaften

- Wellenwiderstand 50 Ω
- VSWR (typisch) 1.025 at / bei 1 GHz
- 1.045 at / bei 2 GHz
- 1.193 at / bei 6 GHz

				2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	31.03.	BJ	
				gepr./appr.	31.03.00	RA	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA Angle Adaptor (m-f) SMA-Winkelkupplung (m-f)		
b a	16928 14375	22.08.05 08.04.03	MA BJ	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01154A0021		
Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	